



江门市盈彩化工有限公司  
ADD:江门市江海区东海路 48 号中环广场 5 楼 A505  
[TEL:0750-3966804](tel:0750-3966804) 3966814  
FAX:0750-3966834  
WEB:WWW.jmycchem.com.cn

# 产品说明书

## YC-1822

YC-1822 是一种低粘度的 IPDA 改性的环氧固化剂，用于在室温下与液体环氧树脂配合，具有良好的耐潮湿性、透明度好、硬度高、光泽高不黄变等优点，YC-1822 能作为全年通用的环氧固化剂广泛应用于自流平地坪面涂、防腐涂料以、环氧水晶胶、电子灌封胶等。

### 一、优点：

高光泽、颜色佳，耐黄变性好  
低粘度  
良好的耐化学性能

### 二、参考用途：

自干环氧玻璃漆  
自流平和水晶面涂工业防腐涂料  
环氧水晶胶、滴胶  
环氧灌封胶

### 三、特征：

	单位	YC-1822
胺 值	mgKOH/g	270
活泼氢当量 (AHEW)		115
固 含	%	100
色 值	Gardner	《2
粘 度	25° C.CPS	300-600
闪 点	ASTM D-93	>100
混 合 比		
环氧树脂 (EEW190)	PHR	60

以上数据在我公司实验室根据我们的配方实验测试，并保证其真实性，但是并不等于能完全应用于贵公司配方体系，因此，我公司建议您在使用 该产品作为您公司配方时候，务必经过亲自测试，如有问题请于我公司销售保持联系，我们将竭诚为您服务。